




Современные решения в освещении

LTU Enterprise



LTU Pro

Универсальные светильники LTU Pro для наружного и внутреннего освещения отличаются экономичностью, безопасностью и надежностью в течение всего срока службы.

Возможность изменять мощность, цветовую температуру и угол раскрытия света позволяет нам предлагать решения задач любой сложности.

Светильники подходят для бокового, верхнего и подвесного монтажа на опору, кронштейн, стену или трос. Встроенный светодиодный модуль обеспечивает качественный свет со сроком службы более 50000 часов. Светильники LTU Pro исправно работают при любой погоде и температуре окружающей среды от -40° до +50°C.

Данные о продукте

Производительность

Потребляемая мощность	80, 90, 100, 110, 120 Вт
Световой поток	11680, 12460, 13200, 14000, 14400 Лм
Угол раскрытия света (КСС)	30°, 60°, 90°, 120°, уличная диаграмма
Цветовая температура	3000, 3500, 4000, 5000 К
Источник света	1
Индекс цветопередачи	80 CRI (Ra)
Светодиодная матрица (COB)	CREE (made in USA)
Ресурс работы источника света	≥ 50000 часов

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220В ± 20%
Входная частота	~ 50 Гц
Коэффициент мощности (PF)	≥ 0,91
Интерфейс управления	Есть (диммирование от 10 до 100%)
Класс защиты	1 класс

Степень защиты и гарантия

Степень защиты	IP65
Гарантия	5 лет
Срок эксплуатации	более 10 лет

Данные об изделии


Материал оптического узла	Закаленное ударостойкое стекло
Материал корпуса светильника	алюминий АД31Т5
Цвет корпуса	серебро
Крепление	универсальное (регулируемый угол наклона)
Габаритные размеры светильника	270x190x150 мм
Масса светильника	4 кг

Климатические характеристики

Диапазон рабочих температур	от -40° до + 40° С
Температура хранения	от -50° до +70° С;

Соответствие стандартам

ДСТУ ІЕС 60598-1:2014	ДСТУ ІЕС/PAS 62717-2-1
ДСТУ EN 55015:2014	ДСТУ ІЕС 60598-2-1:2002
ДСТУ EN 61000-3-2:2015	ДСТУ ІЕС 60598-2-5:2002
ДСТУ EN 61000-3-3:2014	ГОСТ 17677-82
ДСТУ EN 61547:2014	Постановление Кабинета Министров Украины №992



LTU Enterprise

61145, Украина, г. Харьков

ул. Новгородская, 3

тел. +38 (057) 720 42 48

моб. тел. +38 (063) 787 69 89

моб. тел. +38 (098) 465 61 66



www.ltu.ua