

LTU Pro – 70 W

Данные о продукте

Производительность

Потребляемая мощность	70 Вт
Световой поток	9800 Лм
Угол раскрытия света (КСС)	от 30° до 180°
Цветовая температура	от 2700 до 6500 К
Источник света	SMD - плата
Индекс цветопередачи	70 CRI (Ra)
Светодиодная элемент	Seoul Semiconductor (made in Korea)
Ресурс работы источника света	100 000 ≥ часов

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	100-305 В
Входная частота	~ 50 Гц
Коэффициент мощности (PF)	≥ 0,95
Интерфейс управления	нет
Класс защиты	1 класс

Степень защиты и гарантия

Степень защиты	IP67
Гарантия	5 лет

Данные об изделии


Материал оптического узла	полимер
Материал корпуса светильника	алюминий АД31Т5
Цвет корпуса	серебро
Крепление	универсальное (регулируемый угол наклона)
Габаритные размеры светильника	320x190x150 мм
Масса светильника	4 кг

Климатические характеристики

Диапазон рабочих температур	от -40° до + 50° С
Температура хранения	от -50° до +70° С;

Соответствие стандартам

ДСТУ ІЕС 60598-1:2014	ДСТУ EN 61547:2014
ДСТУ EN 55015:2014	ДСТУ ІЕС/PAS 62717-2-1
ДСТУ EN 61000-3-2:2015	ДСТУ ІЕС 60598-2-1:2002
ДСТУ EN 61000-3-3:2014	ДСТУ ІЕС 60598-2-5:2002
ГОСТ 17677-82	Постановление Кабинета Министров Украины №992



LTU Enterprise

61145, Украина, г. Харьков

ул. Новгородская, 3

тел. +38 (057) 720 42 48

моб. тел. +38 (063) 787 69 89

моб. тел. +38 (098) 465 61 66



www.ltu.ua